

# FSD-NR Frånskiljare



Kompakt frånskiljare för Triarca sken-system och KSE-NR Kabelskåp. För matarkablar till och från kabelskåp.

Eftersom FSD-NR brytaren är IP20-skyddad och beröringssäker kan montören använda Triarca hex5-skruvmejsel för att säkert och enkelt koppla på och av strömanslutningen till skensystemet.

Kabelklämma set OC-NR 50-95 (3 klämmor), OC-NR 95-240 (3 klämmor) och PEN anslutning köps separat.

#### Uppfyller standarder

- EN 60947-1
- EN 60947-3
- EN 60529: IP20

#### FSD-NR / Artikelnummer 595995 / E-nummer 07 313 13

IP Klass	IP20
Märkdriftström, $I_e$	400A
Märkdriftspänning, $U_e$	500V
Isolationsmärkspänning, $U_i$	690V
Användningskategori EN 60947-3, 0-315A	AC-21B
Användningskategori EN 60947-3, 315-400A	AC-20B
Stötspänning, $U_{imp}$	6 kV
Föroreningsgrad	3
Vikt	3,2
Modulbredd (modul=6 mm)	12
Anslutningar	Separat OC-NR set
Anslutningsbar ledararea, Cu/Al	50-240 mm <sup>2</sup>
Tillbehör (E-nummer)	OC-NR 50-95 set (07312 49) OC-NR 95-240 set (07312 59)