

PFU 2500A

Effektkapsling

630 – 2500A

med integreret transformermåling

Universal modulopbygget løsning fra **630 – 2500A**, med integreret målerfelt, indgangsfelt, transformermåling- og afgangsfelt til e-mobility & el tekniske løsninger. Udtænkt som byggesæt af standard Triarca komponenter, hvilket giver markant kortere leveringstid end traditionelle tavleløsninger, samt øget fleksibilitet til dit projekt - og sågar som kompakt løsning via ryg mod ryg montage

Triarcas højkapacitets-effektkapling er en skalerbar løsning som kan sammensættes til alle behov. Den er skalerbar i forhold til både til- og afgangsfeltet og har derved en markant kortere montagetid end traditionelle tavleløsninger.

PFU 2500A kan sammensættes til alle projekter. Vores konstruktion muliggør en markant kortere montagetid grundet den brede montageplads til kabling. Tilgangsfeltet er yderst fleksibel i forhold til antallet af tilgangskabler. Afgangsfeltet kan bestykses med adaptorplader op til 1600A (1450) og sikringslister 160/250/630/910A.

Triarcas PFU 2500A - en løsning der kan anvendes til en bred vifte af udendørs applikationer:

- Store E-Mobility sites
- Industrien
- Vindmølleparker
- Festivaler og Markedspladser

Personsikkerhed

Både indgangs- og transformermålingsfelt er beskyttet mod berøring ved gennemsigtig afdækning. Tilsvarende er afgangsfeltets skinnedsystem IP20 beskyttet.

Moduler:

PFU 2500A leveres i en modulopbygget løsning. Målerfelt / Gruppetavle modul 400mm. Til- og afgangsfelter leveres i følgende størrelser: 600 / 800 / 1000 / 1200mm
Disse kan sammensættes efter behov.



Fordele ved PFU 2500A

- Forsyning af lade punkter op til 2500A
- Kortere montagetid end traditionelle tavleløsninger
- Fleksibelt -tilgangs og afgangsfelt.
- Skalerbar modulopbygget løsning.
- Muligheden for kompakt løsning via ryg mod ryg montage.
- Kort leveringstid
- Én leverandør - ét ansvar
- Mulighed for farvevalg

PFU 2500A	Tekniske data
Materiale	Galvaniseret stål og pulverlakeret
Standardnorm	EN/IEC 61439-2
Stød og slagfasthedsklasse	IK10
Tæthedsgad (IP)	IP44
Forventet levetid	40 år (ved installation i i et C4 miljø)
Låsesystem	3-Punktfæste
Lås	3-kants nøgle (Mulighed for iLOQ)
Materiale	Galvaniseret stål
Dørtyper	Hængslet og lift off
Fugtspærre	Inkluderet
Fremstillingsland	Danmark
Farve	RAL 7037 // Grå (Andre farver efter aftale)

Eksempel på PFU modulopbygget Effektkapling

