

DIN2 Sikringsliste

Triarca's DIN2 sikringsliste er en 4-leder sikringsafbryder for NH-2 sikringer med integreret krogssystem for enkel og hurtig montage i Triarca's kabelskabe med IP20 skinnesystem. Både sikringsliste og kabeltilslutningsklemmer for stikledning/kabel monteres med et og samme værktøj: Triarca's isolerede One-tool skruetrækker.



Personsikkerhed

Kabeltilslutningsklemmer og sikringsliste er berøringsbeskyttet IP20. Sikringslisten indeholder V-terminaler for 4-leder kabeltilslutning: 3 faser og N/PE eller PEN lederen. Produktet kan anvendes i elnet med følgende systemjording: IT, TT, TN-C og TN-S.

Nationale og internationale standarder

Sammen med Triarca's typetestede KSE P og Trilite® P kabelskabe med IP20 4-leder skinnesystem, sikres en samlet løsning som opfylder både nationale som internationale standarder for lavspænding forsyning i det offentlig elnet.

- Højeste personsikkerhed. IP20 el-komponenter muliggør arbejde under spænding.
- Sikringsliste med 3-polet brydning for kundetilslutninger op til 400A.
- Integreret krogssystem og Triarca's isolerede one-tool skruetrækker sikre enkel og hurtig montage af både sikringsliste og kabeltilslutningsklemmer.
- Enkel fejlfinding via søge-huller i frontdæksel.

Opfylder kravene i standarderne:

EN 60947-1
EN 60947-3
EN 60529: IP20

Elektriske Data

Type	DIN2 Sikringsliste
Varenummer	595981
Modulbredde (MB 6mm)	26
V-terminaler for forberedt for kabeltværsnit	50 - 300mm ²
IP-klasse EN 60529	IP20
Elektriske data:	
Mærkedriftsstrøm, I _e	400A – Note 1
Mærkedriftsspænding, U _e	500V
Isolationsmærkespænding, U _i	1000V
Mærkeimpuls-holdespænding, U _{imp}	6 kV
Mærkekortslutningsstrøm, I _{cw}	
Mærkekortslutningsstrøm, sikringer 400A gG	35kA
Sikringstype	NH-2
Koblingskategori	AC-23B
Varmetab, W	34
Forureningsgrad	3
Logistik data:	
Vægt, kg	5,4
EAN-nummer	5711255959818
Kabeltilslutningssæt – købes separat:	
	OC 50-95 sæt, 6-25mm ² Cu/Al, se/sm
	OC 95-240 sæt, 95-240mm ² Cu/Al, se/sm
	OC 95-300 sæt, 95-300mm ² Cu/Al, se/sm
	OC 2x70-240 sæt



Note 1: Ved montering af flere sikringsafgange i et kabelskab skal der anvendes reduktionsfaktor efter EN 61439-1.

Kabeltilslutningssæt til DIN2

Type	OC 50-95	OC 95-240	OC 95-300	OC 2x70-240 (To parallelle kabler)
Antal pr. sæt	4	4	4	4
Varenummer	595919	595920	595991	595925
Kabeltværsnit, Cu/Al	50-95mm ² se/sm	95-240 mm ² se/sm	95-300 mm ² se/sm	70-240 mm ² se Al / 50-185 mm ² sm Al & Cu
IP-klasse EN 60529	IP20	IP20	IP20	IP20
Opfylder standarder:				
EN 60947-7-1 Cu ledere	Ja	Ja	Ja	Ja
EN 60947-7-2: Cu beskyttelsesledere	Ja	Ja	Ja	Ja
Logistik data:				
Vægt per sæt, kg	0,60	0,60	0,55	1,65
EAN-nummer	5711255959191	5711255959207	5711255959917	5711255959252

