

FK 530/760

Triarca kommunikationskapsling type FK er udført i galvaniseret stål med polyester overfladebehandling. FK udendørs kaplingsløsningen er kendt for sin solide konstruktion, som blandt andet giver ekstra plads til fiberkejl, og er meget velegnet til installation af både CATV og fiberoptik.

Låsen er beskyttet af en teardrop-afdækning, hvilket øger sikkerheden, og der kan vælges mellem trekantlås eller Ruko låsecylinder monteret i plastlåsehus. Der er indbygget stelforbindelse og jordingspunkt, og montagepladerne kan fås i forskellige materialer. Desuden tilbydes FK med enten en aftagelig låge. Den store aftagelige låge sikrer let adgang til installationer i skabet, og nedgravningssokkelen kan leveres samlet med en aflastningsskinne i soklen for ekstra stabilitet.



En løsning til mange typer installationer

- Løsning til PON og PTP FTTH-formål med indbygget skjult ventilation, som sikre kondensfrit miljø
- Ekstra dybde sikre plads til mange typer connectivity med tilslutning af op til 144 kunder
- Separat nedgravningssokkel og stor løft-af forlåge
- Rummelig løsning med sadeltagskonstruktion og gode adgangsforskelde

Standarder:

- Kapsling i henhold til EN 62208
- IP 44 i henhold til EN 60529
- Beskyttelsesgrad IK 10 i henhold til EN 62262

Forberedt til enkel og hurtig installation.

Skabet er forberedt for BUDI S og har en kundetilpasset montagepladeløsning. Dette access gadeskab kan understøtte op til 48 adresser og består af to separate dele: skab og nedgravningssokkel. Skabet inkluderer en kundetilpasset montageplade med gevind-popnitter for BUDI S (4 stk.). Der er monteret 4 stk. kabelholdere. Splidseboksen er placeret så højt som muligt i skabet, hvilket giver plads til overlængder af fiberkabler.

Hvorfor vælge FK

- Hurtigt og enkelt at installere. Gode aflastningsmuligheder for tomrør
- Findes i 2 standard størrelser
- Høj kvalitet med lang levetid og minimal vedligeholdelse
- Aftagelig splidseboks til vejruafhængig splidsning, uden afdækning af
- Kan tilpasses specifikt FTTH connectivity og fiber-management udstyr

Tekniske data

Type		FK 530	FK 760
Materiale	mm	1,5 Galvaniseret stål	1,5 Galvaniseret stål
Varenummer	Grå	232050	232070
EAN nummer	Grå	5702662320506	5702662320704
Varenummer	Grøn	23205	232071
EAN nummer	Grøn	5702662320513	5702662320711
Udv. mål: HxBxD	mm	985x 530x 315	985x 760x 310
Montageplade:			
18 mm Krydsfinér	Varenr.	164050	164070
1,5 mm Stål	Varenr.	725055	725073
Låsesystem		Enkelt lås	3 punkts sikker-hedslåsesystem
Nedgravningssokkel:			
Grå	varenr.	232350	232374
Grøn	varenr.	232351	232375
Sokkel til nedstøbning i beton:			
Grå	varenr.	232350	232370
Grøn	varenr.	232351	232371
Vægt	kg	38.0	51.0
Antal pr. palle	stk	4	3

