

11S Udendørs vægkapslinger

Type 11S leveres med 3-punkts sikkerhedslåsesystem og montageplade. Jordforbindelse og kabel-indføringer i bunden. Ideelle til brug i bolig-komplekser, CATV og telefoni.



Funktioner

- Ideelle til CATV og telefoniprodukter
- Nøglehuller i hvert hjørne for lettere vægmontering
- 3-punkt sikkerhedslåsesystem
- EMKA lås beskyttet af "teardrops". "teardrops"
- Stormkrog på lågen
- Jordingsledning fra kabinet til låge
Jordingspunkt og spadeterminaler indvendig i skabet
- Kabelindgange med afdækningsplader i bunden af kabinettet
- Montageplader kan leveres i forskellige materialer

Standarder:

- IP 34 Kapslingsklasse EN 60529
- IK 10 Beskyttelsesgrad EN 62262

Hvorfor vælge 11S

- Hængslet forlåge
- Vægmontage udendørs
- Montageplade bestilles separat
- Udført i galvaniseret stål med polyester overfladebehandling
- Forberedt med huller og dækplader til kabelgennemføring i bunden.
- Forberedt for jording

Der er 3 forskellige modeller

Type		11S 6	11S 8	11S 10
Varenummer RAL 7037 Grå		160622	160822	160922
EAN nummer Grå		5702661606229	5702661608223	5702661609220
Indendørs/udendørs		Udendørs	Udendørs	Udendørs
Materiale (skab)mm		1.5 Galvaniseret	1.5 Galvaniseret	1.5 Galvaniseret
Udvendige mål (mm)				
Højde (H)		600	800	940
Bredde (B)		396	516	790
Dybde (D)		240	240	325
Montagevolumen (mm)				
Højde		447	660	742
Bredde		330	450	670
Dybde		220	220	305
Montageplade - Varenr.				
10 mm spånplade		160690		
16 mm spånplade			160890	
10 mm spånplade m/alu		160693		164460
16 mm spånplade m/alu			160893	
1.5 mm stål (Ø5.5)		160692		164461
1.5 mm stål (star mesh)				160992
Låsetype				
EMKA-1000-U205-01 stk.		1 (inkl.)	1 (inkl.)	1 (inkl.)
Låsesystem		3 punkt sikkerhed	3 punkt sikkerhed	3 punkt sikkerhed
Låsebeskyttelse		Teardrop	Teardrop	Teardrop
Antal låger		1	1	1
Lågetype		Hængslet	Hængslet	Hængslet
Antal rum i skabet		1	1	1
Jordet låge		Ja	Ja	Ja
Jordingspunkt i skabet		Ja	Ja	Ja
Kabelindgange		3 i bund	4 i bund	7 i bund
Emballering		Papkasse	Papkasse	Papkasse
Vægt		14,4 kg	23,0 kg	40,0 kg
Antal pr. palle		40	20	8

