

MFK Multifunktions- kapsling

Ny generation af udendørs kapslinger udført i aluminium, som sikrer lang levetid og en lettere håndtering under installationsarbejdet. Serien består af tre størrelser kapslinger for montage på traditionel nedgravningssokkel eller lav sokkel for nedstøbning i beton.

Kapslingerne er designet med fladt tag og er forberedt for montageplade og leveres i standard grøn, RAL 7021 sortgrå og 7037 grå. Leveres inkl. hængslede forlåger med svinggreb. Låsebeskyttelse vha. 3-punktslåsesystem og svinggreb for Euro låsecylinder, fugtspærre i bunden og Inkl. løftebeslag.



Applikationer, kapsling til mange formål:

- Pumpestyring
- Kommunikation (ITS)
- Industrielt
- Automationssystemer

Standarder:

- Kapslingerne er i henhold til EN 62208
- IP 44 iht. EN 60529
- Beskyttelsesgrad IK 10 iht. EN 62262

Hvorfor vælge MFK

- Materiale – aluminium i høj kvalitet som sikrer lang levetid og lav vægt
Godstykkelse 2,5 mm
- Overfladebehandling med slidstærk polyester på alle overflader
- Fladt topdæksel
- Centralt jordingspunkt
- Aftagelige dæksler i begge sider for antenne, alarm, ventilator etc.
- Robust konstruktion
- Forlåger er hængslet indvendigt, og kan let afmonteres uden brug af værktøj under installationsarbejdet.

Type	Montageplade	Farve	Varenr.	EAN	Montage Volumen	Dimensioner H x B x D	Vægt kg.	Antal /palle
MFK-800-A		RAL 7021	232807	5711252328075	1260 x 715 x 340	1445 x 870 x 430	32	1
MFK-800-A		RAI 7037	232809	5711252328099	1260 x 715 x 340	1445 x 870 x 430	32	1
MFK-800-A		ST. Grøn	232847	5711252328471	1260 x 715 x 340	1445 x 870 x 430	32	1
	OPVC		232812	571125232812		1350 x 715 x 19	-	-
MFK-1200-A		RAL 7021	232805	5711252328051	1260 x 1130 x 340	1445 x 1270 x 430	44	1
MFK-1200-A		RAI 7037	232840	5711252328402	1260 x 1130 x 340	1445 x 1270 x 430	44	1
MFK-1200-A		ST. Grøn	232827	5711252328273	1260 x 1130 x 340	1445 x 1670 x 430	44	1
	OPVC		232811*	5711252328112		1350 x 565 x 19	-	-
MFK-1600-A		RAL 7021	232801	5711252328013	1260 x 1530 x 340	1445 x 1670 x 430	64	1
MFK-1600-A		RAI 7037	232818	5711252328181	1260 x 1530 x 340	1445 x 1670 x 430	64	1
MFK-1600-A		ST. Grøn	232817	5711252328174	1260 x 1530 x 340	1445 x 1670 x 430	64	1
	OPVC		232810*	5711252328105		1350 x 565 x 19	-	-

*Varenummeret består af to montageplader

Sokler

Kapslingerne kan leveres med to typer sokler.
Rustfri eller galvaniseret stål.



Lav sokkel for nedstøbning i beton

Type	Farve	Varenummer	EAN
800	7021	232815	5711252328150
800	7037	232833	5711252328334
800	Standard grøn	232830	5711252328303
1200	7021	232813	5711252328136
1200	7037	232832	5711252328327
1200	Standard grøn	232828	5711252328280
1600	7021	232803	5711252328037
1600	7037	232822	5711252328228
1600	Standard grøn	232820	5711252328204

Traditionel nedgravningssokkel

Type	Farve	Varenummer	EAN
800	7021	232816	5711252328167
800	7037	232834	5711252328341
800	Standard grøn	232831	5711252328310
1200	7021	232814	5711252328143
1200	7037	232841	5711252328419
1200	Standard grøn	232829	5711252328297
1600	7021	232804	5711252328044
1600	7037	232823	5711252328235
1600	Standard grøn	232821	5711252328211

Varmetabskurver

