

PFU 630A Effektkapsling

-kabelskab med transformer måling

Universel kapslingsløsning med målerfelt, tilgangsfelt med lastadskiller eller MCCB, transformermåling, målerfelt og et komponentfelt til e-mobility og elteknikse løsninger.

Vores smarteste og mest versatile løsning, som naturligvis opfylder krav i fællesregulativet 2022, og samtidigt er forberedt til TT, TN-S og TN-C systemer.

Triarca introducerer en løsning som rækker ind i fremtiden. Den er skalerbar i forhold til både til- og afgangsfeltet og har en markant kortere montagetid sammenlignet med traditionelle tavleløsninger.

Triarca's nye Effektkapsling er fleksibel og fremtidssikret, da både indgangsfelt og afgangsfelt ved hjælp af nyudviklede Adaptere kan bestykes med lastadskiller og maksimalafbrydere op til 630A.

Afgangsfeltet sikrer fleksibel konfiguration til dit projekt ved hjælp af Triarcas sortiment af sikringslister samt nyudviklede Adaptere til montage af:

- DIN-skinne elkomponenter
- Lastadskiller eller MCCB

Personsikkerhed

Både tilgangs- og transformermålingsfelt er beskyttet mod berøring ved gennemsigtig afdækning, og området med transformer måling opfylder krav til IP2X, når lågerne i kapslingen er åbnet. Tilsvarende er afgangsfeltets skinneresystem IP20 beskyttet.

Den nye løsning fra Triarca, giver dig fordele og fleksibilitet i dine projekter.

Mulighed for alternativt farvevalg, antigraffiti eller antistick coating. Alle disse optioner er en mulighed med PFU 630A løsningen



Fordele ved PFU 630A

- Kortere montagetid end traditionelle tavleløsninger
- Afgangsfeltet fås i tre bredder
- Danskproduceret
- Fleksibilitet ved afgangsfeltet
- Én leverandør - ét ansvar

PFU 630A	Tekniske data
Fremstillingsland	Danmark
Materiale	Galvaniseret stål og pulverlakeret
Farve	RAL 7037 // Grå (Andre farver efter aftale)
Stød og slagfasthedsklasse	IK10
Tæthedsgrad (IP)	IP44
Dørtyper	Hængslet
Låsesystem	3-Punktfæste
Lås	3-kants nøgle
Materiale	Galvaniseret stål
Standardnorm	EN/IEC 61439-2
Forventet levetid	40 år (ved installation i i et C4 miljø)
Fugtspærre	Inkluderet

Elektriske Data Komponentfelt

Isolationsklasse	Klasse I
Drift spænding, Ue	500V 50Hz
Mærkestrøm, InA	630A
Mærkekorttidsstrøm, Icw	25kA/1s
Mærkestødstrøm, Ipk	52,2kA

PFU 630A Klasse I	Varenr.	EAN	Højde	Bredde	Dybde	Vægt kg	Afgangsfelt Skinnebredde
PFU 630A, Grå / Grøn	311380 / 311381	5711253113809	1225	1200	345	98	-
Afgangsfelt P27 Grå / Grøn	311412 / 311413	5711253114134	1225	617	345	52	93 Moduler
Afgangsfelt P36 Grå / Grøn	311418 / 311419	5711253114196	1225	814	345	60	126 Moduler
Afgangsfelt P45 Grå / Grøn	311424 / 311425	5711253114257	1225	1012	345	75	159 Moduler

Komponenter (Se separete datablade)

Komponenter (Se separete datablade)	Varenummer
Sikringsliste DIN2 (400A), pladsbehov 26 Moduler (M=6mm)	595981
Sikringsliste DIN00 (160A), pladsbehov 9 Moduler (M=6mm)	595940
Sikringsliste DZ 2x63A (63A), pladsbehov 11 Moduler (M=6mm)	596006

Adapterplade (Se seprat datablad)

Adapter 63A, pladsbehov 20 Moduler (M=6mm) 2x120mm DIN skinne	596002
Adapter 630A, pladsbehov 33 Moduler (M=6mm)	596003

