



triarca

# SCC Kommunikationskapsling

Triarca SCC (Street Communications Cabinet) serien med integreret sokkel er en udendørs serie, som leveres i syv størrelser. Den er konstrueret til brug som et access point i kobberbaserede, fiberoptiske (fx FTTx) eller lignende kommunikationsnetværk.



## Tekniske specifikationer:

- Materiale – galvaniseret stål med lavt kulstofindhold og af høj kvalitet, som sikrer en lang levetid
- Side og ryg - 1,5 mm stålplade, gør skabet stabilt og holdbart
- Overfladebehandling – polyesterbelagt for at opnå en glat og godt beskyttet finish
- Låsesystemet er en trekantlås i plastikhus
- Integreret aflastningsskinne – til fiber, mikrokabler, styrerør osv.
- Indbyggede ventilationshuller i taget sørger for naturlig ventilation af udstyret
- Med mulighed for gæller i lågen har skabet en varmeafgivelse på op til 459 Watt ved  $\Delta t$  30 K
- Potentialudlignet og forberedt til installation af elektrisk udstyr



## Egenskaber:

- Den store lift-off låge sikrer operatøren let adgang til hele installationen i én arbejdsgang.
- Lågen kan fås med og uden gæller, så øget ventilation og varmeafgivelse kan opnås.
- Med en lang sokkel kan skabshøjden øges fra 700 mm til 850 mm med en nedgravning på 710 mm.
- Omfattende tilbehørsprogram gør det muligt at skabe individuelle løsninger ud fra standardprodukter med brikssystem, forskellig montageplade, kabelmanagement m.m.

## Standarder:

- Kapsling i henhold til EN 62208, EN 61439-5
- IP 34D i henhold til EN 60529
- Beskyttelsesgrad IK 10 i henhold til EN 62262

## Låger

Alle kapslinger har lift-off låger og kan fås med og uden gæller for øget ventilation og varmeafgivelse. Lågen kan let aftages, hvilket sikrer let adgang under installation og vedligeholdelse.

## Varmeafgivelse

SCC serien er fremstillet som en fleksibel løsning, hvor lågen kan vælges efter behov for at sikre et optimalt miljø til forskelligt udstyr på alle installationssteder.

Varmeafgivelsen er baseret på beregninger i henhold til IEC 890 for fritstående skabe med en  $\Delta t$  på 30 K.

Installeret udstyr skal placeres jævnt fordelt i skabet for at opnå en tilstrækkelig ventilation. Ofte kan kravet til varmeafgivelsen løses ved valg af et større skab, da der her er bedre muligheder for luftcirkulation og dermed varmeafgivelse.

## Låseskyttelse

Trekantlås i plastikhus er standardlåsesystem i hele serien. Låsehuset er forberedt til trekants-, Ruko 205 og Ruko 207 lås. For yderligere information om låsesystemer - se SCC seriens tilbehørsliste.

## Soklen

Skabet leveres med en integreret sokkel, som kan udtrækkes trinvis. Kapslingerne kan leveres med 2 typer sokler, en kort og en lang, hvor den lange sokkel giver mulighed for at øge skabshøjden fra 700 mm til 850 mm med en nedgravning på 710 mm.

En ekstra kabelafastning kan sættes i soklen for yderligere fastgørelse af kablerne. For mere information - se SCC seriens tilbehørsliste.

| Type                                                                | SCC 198   | SCC 264   | SCC 330   | SCC 396   | SCC 462   | SCC 594-300 | SCC 792-300 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| Kapsling RAL 7037 <sup>1)</sup>                                     | 222198    | 222264    | 222330    | 222396    | 222462    | 222594      | 222792      |
| Kapsling Standard Grøn <sup>1)</sup> og <sup>2)</sup>               | 222199    | 222265    | 222331    | 222397    | 222463    | 222595      | 222793      |
| Kapsling RAL 7037 <sup>1)</sup> - 850 mm <sup>3)</sup>              | 222204    | 222270    | 222336    | 222402    | 222468    | 222600      | 222798      |
| Kapsling Grøn <sup>1)</sup> og <sup>2)</sup> - 850 mm <sup>3)</sup> | 222205    | 222271    | 222337    | 222403    | 222469    | 222601      | 222799      |
| Udvendige mål                                                       |           |           |           |           |           |             |             |
| Højde (mm)                                                          | 700/850   | 700/850   | 700/850   | 700/850   | 700/850   | 700/850     | 700/850     |
| Bredde (mm)                                                         | 198       | 264       | 330       | 396       | 462       | 594         | 792         |
| Dybde (mm)                                                          | 198       | 198       | 198       | 198       | 198       | 300         | 300         |
| Total height (mm)                                                   | 1400/1560 | 1400/1560 | 1400/1560 | 1400/1560 | 1400/1560 | 1400/1560   | 1400/1560   |
| Montagevolumen                                                      |           |           |           |           |           |             |             |
| Højde (mm)                                                          | 700       | 700       | 700       | 700       | 700       | 700         | 700         |
| Bredde (mm)                                                         | 160       | 220       | 285       | 350       | 420       | 550         | 690         |
| Dybde (mm)                                                          | 171       | 171       | 171       | 171       | 171       | 271         | 271         |
| Andre specifikationer                                               |           |           |           |           |           |             |             |
| Antal tilslutninger <sup>4)</sup>                                   | 8         | 12        | 36        | 48        | 72        | 84          | 96          |
| Varmeafgivelse med gæller (Watt)                                    | 54        | 106       | 124       | 141       | 155       | 373         | 459         |
| Varmeafgivelse uden gæller (Watt)                                   | 54        | 63        | 73        | 82        | 89        | 109         | 154         |
| Lågetype                                                            | Lift-off  | Lift-off  | Lift-off  | Lift-off  | Lift-off  | Lift-off    | Lift-off    |
| Vægt (kg)                                                           | 17        | 20        | 23        | 26        | 29        | 42          | 56          |
| Antal pr. palle                                                     | 15        | 15        | 10        | 10        | 10        | 4           | 2           |

<sup>1)</sup> Henviser til Triarca varenumre

<sup>2)</sup> Standard Grøn svarer til RAL 6014

<sup>3)</sup> Kapslingen har en højde over jorden på 850 mm, og med en integreret forlænget sokkel kan den nedgraves 710 mm

<sup>4)</sup> Afhænger af det anvendte fiberudstyr og netværksstruktur



# triarca

**Triarca A/S**

Bjørnkærvej 3 • DK-8783 Hornsyld

Telefon 77 30 20 20

info@triarca.dk • www.triarca.dk