

TRILITE P XL, klasse II, 400A

RILSAN® BEHANDLET ALUMINIUMSKAPSLINGER MED EN LEVETID PÅ OVER 60 ÅR

INTERNATIONALE STANDARDER:

EN 61439-1 OG EN 61439-5

EN 60529 (IP44 MED MINDRE ANDET ER ANGIVET)

EN 62262 (IK 10 HØJESTE HOLDBARHED MOD MEKANISK PÅVIRKNING)



Trilite P er en videreudvikling af Triarcas klassiske udendørs-kapsling.

Ud over, at Trilite P-serien har en hidtil uset levetid på forventede +60 år med den ekstremt robuste Rilsan® overflade, kan kapslingen håndteres og installeres af én person, da den er op til 50% lettere end alternativerne.

Overfladebehandlingen har en særdeles høj slidstyrke og slagfasthed samtidig med, at Trilite har fremragende elektriske egenskaber, der lever op til specifikationerne for isolationsklasse II.

På grund af den lave vægt, kan håndterings- og installationstiden reduceres til et minimum, hvilket bidrager yderligere til en lav TCO – Total Cost of Ownership.

Trilite P kan leveres med et skinneresystem med en mærkestrøm på 400A eller 630A




Highlights

- Søvandsbestandigt aluminium
- Mekanisk beskyttelse, opfylder IK10
- Skinneresystem 100 mm IP2X
- Levetid +60 år i C4 miljø
- Smuds og ridsesikker Rilsan overflade
- Driftsspænding 500V / 50 Hz
- Mærkestrøm 400A
- IP44
- Isolationsklasse II
- Mærkekorttidsstrøm $I_{cw} = 20kA/1 s$
- Mærkestødstrøm $I_{pk} = 45,2 kA$

Egenskaber

- Standardfarver: Grøn og grå
- Andre farver som option
- Anti-graffiti overflade
- Aftagelig forlåde for nem adgang
- Trekantlås som standard
- Lågesæt med bygge-strøms-udtag kan tilkøbes
- Udtræks sokkel for hurtig installation
- Forberedt for mærkning og logo
- Egnede til arktiske forhold

Trilite P XL serien med 400A skinnedsystem i seks forskellige standardstørrelser



TRILITE P XL	Farve	Varenr.	EAN	Moduler (mm)	Højde (over jord)	Bredde (mm)	Dybde (mm)	Vægt (kg)
Trilite P9 XL	Grå	692417	5711256924174	27 / 162	850 mm	214	265	10,9
Trilite P9 XL	Grøn	692418	5711256924181	27 / 162	850 mm	214	265	10,9
Trilite P12 XL	Grå	692419	5711256924198	38 / 228	850 mm	280	265	13,0
Trilite P12 XL	Grøn	692420	5711256924204	38 / 228	850 mm	280	265	13,0
Trilite P15 XL	Grå	692421	5711256924211	49 / 294	850 mm	346	265	14,6
Trilite P15 XL	Grøn	692422	5711256924228	49 / 294	850 mm	346	265	14,6
Trilite P18 XL	Grå	692423	5711256924235	60 / 360	850 mm	412	265	15,1
Trilite P18 XL	Grøn	692424	5711256924242	60 / 360	850 mm	412	265	15,1
Trilite P21 XL	Grå	692425	5711256924259	71 / 426	850 mm	478	265	18,2
Trilite P21 XL	Grøn	692426	5711256924266	71 / 426	850 mm	478	265	18,2
Trilite P27 XL	Grå	692427	5711256924273	93 / 558	850 mm	610	265	21,1
Trilite P27 XL	Grøn	692428	5711256924280	93 / 558	850 mm	610	265	21,1