

DIN 2-NR säkringslastfrånskiljare

Väl beprövat, robust med hög personsäkerhet



Säkringslastfrånskiljare DIN 2-NR för Triarca sken-system och kabelskåp. För NH-2 säkringar.

3-polig brytning av ström. Kan förses med etikethållare.

Fasanslutningar för ledararea 50 – 240 mm².

PEN anslutning köps separat.

Uppfyller standarder

- EN 60947-1
- EN 60947-3: AC23-B
- EN 60529: IP20

DIN 2-NR / Artikelnummer 595989 / E-nummer 07312 44

Pol brytning	3-polig. Ett handtag
Säkringstyp och storlek	NH-2 / DIN 2
IP klass	IP20
Märkdriftström, I _e	400A
Märkdriftspänning, U _e	500V
Isolationsmärkspänning, U _i	1000V
Användningskategori EN 60947-3	AC-23B
Stötspänning, U _{imp}	6 kV
Märkkorttidsström, I _{cw}	8kA
Märkkortslutningsström, 500V gG	35 kA
Värmeförlust (w)	34
Föreningegrad	3
Vikt	5,5
Modulbredd (modul=6 mm)	26
Anslutningar	Separat OC-NR set
Anslutningsbar ledararea, Cu/Al	50-240 mm ²
Tillbehör (E-nummer)	OC-NR 50-95 set (07312 49) OC-NR 95-240 set (07312 59) OC-NR 95-300 set (07313 17)